

# Datasheet

Gegenereerd op: 2026-10-12 04:46

**Labelprintershop**  
klantenservice@labelprintershop.nl

## Product

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Productnaam   | Dymo 99012 compatible labels, 36 x 89mm, 260 etiketten, vriezerbestendig |
| Artikelnummer | 99012-FR                                                                 |
| Verkocht per  | 1 rol                                                                    |
| Eenheid       | rol / rollen                                                             |
| Gewicht       | 149 g per rol                                                            |



## Geschikte printers

|      |                 |
|------|-----------------|
| Dymo | LabelWriter 4XL |
|------|-----------------|

## Identificatie

|                |          |
|----------------|----------|
| Compatibel met | S0722400 |
|----------------|----------|

## Afmetingen

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Breedte           | 36 mm       |
| Hoogte            | 89 mm       |
| Etiketten per rol | 260         |
| Kerndiameter      | 25 mm       |
| Hoekradius        | 2 mm        |
| Vorm              | Rechthoekig |

## Rol / detectie

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Perforatie        | Nee             |
| Wikkeling         | Buitenwikkeling |
| Sensor / detectie | Indexmarkering  |
| Detectiegat       | Ja              |
| Black mark        | Ja              |

## Materiaal en lijm

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Materiaal          | Polypropyleen              |
| Printmethode       | Direct thermisch           |
| Kleur              | Wit                        |
| Lijmsoort          | Permanent vriezerbestendig |
| Lijmgewicht        | 15 g/m²                    |
| Thermische coating | TOP / topcoated            |
| Lint nodig         | Nee                        |

## Gebruik en compliance

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Let op                       | NIET geschikt voor Dymo LW 550<br>NIET geschikt voor Dymo LW 550 Turbo<br>NIET geschikt voor Dymo LW 5XL                                                                                                                                            |
| Gebruikstemperatuur          | -20 °C tot 60 °C                                                                                                                                                                                                                                    |
| Minimale aanbrengtemperatuur | -15 °C                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opslagcondities              | Voor optimale verwerking en behoud van materiaaleigenschappen bewaren in de originele, gesloten verpakking bij 23°C (±2°C) en 50% relatieve luchtvochtigheid. Vermijd blootstelling aan direct UV-licht, hoge temperaturen, vocht en warmtebronnen. |
| REACH-conform                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BPA-vrij                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BPS-vrij                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BPF-vrij                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ftalaatvrij                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Testtype                     | REACH / SVHC                                                                                                                                                                                                                                        |
| Getest materiaal             | Thermal paper                                                                                                                                                                                                                                       |
| Testinstituut                | Centre Testing International Group Co., Ltd. Shunde Branch                                                                                                                                                                                          |
| Testrapportnummer            | A2260008945102007                                                                                                                                                                                                                                   |
| Testrapportdatum             | 2026-01-14                                                                                                                                                                                                                                          |
| SVHC-grenswaarde             | max. 0,1% w/w                                                                                                                                                                                                                                       |
| REACH-testresultaat          | PASS                                                                                                                                                                                                                                                |

## Verpakking en logistiek

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Eenheden per omdoos       | 100                      |
| Minipallet (80 × 60 cm)   | 12 omdozen / 1.200 stuks |
| Europallet (120 × 80 cm)  | 45 omdozen / 4.500 stuks |
| Blokpallet (120 × 100 cm) | 54 omdozen / 5.400 stuks |

## Regelgeving & handelsinformatie

---

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-verantwoordelijke | Labelprintershop<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Nederland |
| Land van herkomst    | CN                                                                                   |
| HS-code              | 3919108090                                                                           |
| Douaneomschrijving   | Self-adhesive plastic labels                                                         |

## Productpagina

---

<https://www.labelprintershop.nl/dymo-99012-compatible-labels-36-x-89mm-260-etiketten-vriezerbestendig>

Scan de QR-code om naar de productpagina te gaan of te bestellen.



### Contact

Labelprintershop  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Nederland  
[klantenservice@labelprintershop.nl](mailto:klantenservice@labelprintershop.nl)

---

Deze datasheet is automatisch gegenereerd op basis van de beschikbare productgegevens. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.