

Datasheet

Labelprintershop

klantenservice@labelprintershop.nl

Gegenereerd op: 2026-09-28 21:56

Product

Productnaam	Thermische labels, 100 x 150mm, 300 etiketten
Artikelnummer	Z-100-150-25-300
Verkocht per	1 stuk
Eenheid	stuk / stuks
Gewicht	557 g per stuk



Geschikte printers

Bixolon	SLP-DX220, SLP-DX223, SLP-DX420, SLP-DX423, SLP-TX220, SLP-TX223, SLP-TX420, SLP-TX423, XD3-40, XD3-43, XD5-40, XD5-43, XD5-T40, XD5-T43, XM7-20, XM7-30, XM7-40, XT2-40, XT5-40, XT5-43, XT5-46
Citizen	CL-E300, CL-E321, CL-E720, CL-S300, CL-S321, CL-S400DT, CL-S521, CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S700DT, CL-S703, CL-S6621
Godex	EZ-1100PLUS, EZ-1300PLUS, EZ-2050, EZ-2150, EZ-2200, EZ-2250i, EZ-2300, EZ-2350i, EZ-6200PLUS-E, EZ-6300PLUS-E, EZ-PI1200, EZ-PI1300, G-300, G-330, G-500, G-530, RT-200, RT-200i, RT-230, RT-230i, RT-700, RT-700i, RT-730, RT-730i, RT-860i, ZX-1X00i, ZX-420, ZX-430, ZX-1200i, ZX-1300i, ZX-1600i
Honeywell	E-CLASS MK III, I-CLASS MK II, M-CLASS MK II, PC42T, PC43T, PD43, PD45, PD45S, PM42, PM43, PM45, PX4I, PX6I, PX940, PX940V
Sato	CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus, CT4-LX, CT4-LX DT, CT4i, CT408i DT, LM408e, LM412e, TG3, TG308, TG312, TG408, WS2, WS4, WS4 DT
TSC	DA210, DA220, DA310, DA320, ME240, ME340, ML240P, ML340P, TA210, TA310, TC200, TC210, TC300, TC310, TDP-247, TE200, TE210, TE300, TE310, TTP-243, TTP-244, TTP-245C, TTP-246M, TTP-247, TTP-334M, TTP-343C, TTP-346MT, TTP-644MT, TTP-2410MT, TX200, TX300, TX600
Toshiba	B-EP2DL, B-EP4DL, B-EV4D, B-EV4T, B-EX4D2, B-EX4T1, B-EX4T2, B-FV4D, B-FV4T, B-SA4TM, B-SA4TP

Afmetingen

Breedte	100 mm
Hoogte	150 mm
Etiketten per rol	300
Kerndiameter	25 mm
Buitendiameter	85 mm
Hoekradius	2 mm
Vorm	Rechthoekig

Rol / detectie

Perforatie	Ja
Wikkeling	Buitenwikkeling
Sensor / detectie	Tussenruimte / gap
Tussenruimte	3 mm
Detectiegat	Nee
Black mark	Nee

Materiaal en lijm

Materiaal	Papier
Printmethode	Direct thermisch
Kleur	Wit
Lijmsoort	Permanent
Lijmgewicht	15 g/m ²
Thermische coating	TOP / topcoated
Lint nodig	Nee

Gebruik en compliance

Toepassingen	Verzendlabel
Opslagcondities	Voor optimale verwerking en behoud van materiaaleigenschappen bewaren in de originele, gesloten verpakking bij 23°C (±2°C) en 50% relatieve luchtvochtigheid. Vermijd blootstelling aan direct UV-licht, hoge temperaturen, vocht en warmtebronnen.
BPA-vrij	Ja
BPS-vrij	Ja
BPF-vrij	Ja
ftalaatvrij	Ja

Regelgeving & handelsinformatie

EU-verantwoordelijke	Labelprintershop Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Nederland
Land van herkomst	CN
HS-code	4821901000
Douaneomschrijving	Self-adhesive paper labels

Productpagina

<https://www.labelprintershop.nl/thermische-labels-100-x-150mm-300-etiketten>

Scan de QR-code om naar de productpagina te gaan of te bestellen.



Contact

Labelprintershop
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Nederland
klantenservice@labelprintershop.nl

Deze datasheet is automatisch gegenereerd op basis van de beschikbare productgegevens. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.